

Série 490K

Balances industrielles

Balances industrielles de précision de 0,1 g à 1 g



Série 490K

Balances industrielles

Balances industrielles de précision de 0,1 g à 1 g



Indicateurs Basiques

Référence	Désignation	Portée	Précision	Echelon	UR ¹
490-9528/002	IBK1 2000D	12100 g	0,1 g	1 g	II
490-9529/002	IBK1 8000D	18100 g	0,1 g	1 g	II
490-9530/002	IBK24000D	24100 g	0,1 g	1 g	II
490-9531/002	IBK34000D	34100 g	0,1 g	1 g	II
490-9606/002	IBK20000G	20100 g	1 g	1 g	II
490-9607/002	IBK30000G	30100 g	1 g	1 g	II
490-9608/002	IBK40000G	40100 g	1 g	2 g	II
490-9609/002	IBK60000G	62000 g	1 g	10 g	II
490-9805/002	IBK34000D-DR	12100 g - 34100 g	0,1 g - 1 g	1 g	II
490-9532/002	IBK34000D-FR	6100 g - 34100 g	0,1 g - 1 g	1 g	II

Indicateurs spéciaux (version comptage /006 ou préemballés /010)

Référence	Désignation	Portée	Précision	Echelon	UR ¹
490-9538/XXX	ISK1 2000D	12100 g	0,1 g	1 g	II
490-9539/XXX	ISK1 8000D	18100 g	0,1 g	1 g	II
490-9540/XXX	ISK24000D	24100 g	0,1 g	1 g	II
490-9541/XXX	ISK34000D	34100 g	0,1 g	1 g	II
490-9520/XXX	ISK20000G	20100 g	1 g	1 g	II
490-9521/XXX	ISK30000G	30100 g	1 g	1 g	II
490-9522/XXX	ISK40000G	40100 g	1 g	2 g	II
490-9523/XXX	ISK60000G	62000 g	1 g	10 g	II
490-9807/XXX	ISK34000D-DR	12100 g - 34100 g	0,1 g - 1 g	1 g	II
490-9542/XXX	ISK34000D-FR	6100 g - 34100 g	0,1 g - 1 g	1 g	II

Indicateurs Top

Référence	Désignation	Portée	Précision	Echelon	UR ¹
490-9533/002	ITK1 2000D	12100 g	0,1 g	1 g	II
490-9534/002	ITK1 8000D	18100 g	0,1 g	1 g	II
490-9535/002	ITK24000D	24100 g	0,1 g	1 g	II
490-9536/002	ITK34000D	34100 g	0,1 g	1 g	II
490-9513/002	ITK20000G	20100 g	1 g	1 g	II
490-9514/002	ITK30000G	30100 g	1 g	1 g	II
490-9515/002	ITK40000G	40100 g	1 g	2 g	II
490-9516/002	ITK60000G	62000 g	1 g	10 g	II
490-9806/002	ITK34000D-DR	12100 g - 34100 g	0,1 g - 1 g	1 g	II
490-9537/002	ITK34000D-FR	6100 g - 34100 g	0,1 g - 1 g	1 g	II

Accessoires

Référence	Désignation
350-8516	Second afficheur montage mural (tube fluorescent pour 2ème écran)
350-8504	Second afficheur position libre, câble 1,5 m
350-8555	Dispositif mécanique antivol (câble en acier uniquement)
350-8576	Système d'alimentation sans interruption [ASI]
350-8630	Dispositif de pesée sous socle (jusqu'à 40 kg)
350-8635	Dispositif de pesée sous socle version IP65 (jusqu'à 40 kg)
350-8646	Protection IP65 (à commander en même temps que la balance)
350-8655	Colonne/support pour terminal, fixé à la balance
350-8654	Fixation murale pour terminal
490-4002	Housse de protection de l'afficheur
350-8596-030	Câble de 3 mètres entre la balance et l'afficheur libre
350-8596-050	Câble de 5 mètres entre la balance et l'afficheur libre
350-8596-100	Câble de 10 mètres entre la balance et l'afficheur libre



¹UR : Usage réglementé : 139 €HT (prix net), 1ère vignette du périodique + carnet métrologique inclus.

Ces spécifications techniques peuvent être soumises à changements sans préavis-Photos non contractuelles