

Accessoires

Applications série XR-XT-XB-490K

Référence	Désignation
350-8511/001	Smartbox Comptage/Comptage de pièces avec mémoire de 500 fiches articles
350-8511/002	250 mémoires de tare - Comptage double (uniquement pour XR-XT-XB)
	Smartbox Préemballés/Contrôle statistiques - 500 fiches articles
	Tare fixe ou individuelle, lot destructif - 3 bilans (uniquement pour XR-XT-XB)
350-8513	Multiplexeur 4 canaux (7 périphériques) Interfaces RS232 pour PC, Imprimantes, ...
350-8509	Modules 6 entrées/8 sorties type relais
350-8531	Lecteur code à barres pour connexion Smartbox
350-8856	Lecteur code à barres pour connexion Interface RS232
350-8510	Colonne lumineuse pour contrôle ± (3 voyants rouge/vert/jaune)
350-8533	Indicateur sonore pour colonne lumineuse
350-8552	Unité électronique séparée pour atmosphère contaminée (uniquement pour XT-XB)



Accessoires

Interfaces série XR-XT-XB-XM-490K et BJ160

Référence	Désignation
350-8335-002	BALINT, programme d'acquisition de données sur tableur Excel
350-8524	Adaptateur DB25 mâle (imprimante) pour câble de liaison
350-8523	Adaptateur DB25 femelle (PC) pour câble de liaison
350-8522	Adaptateur DB9 femelle (PC) pour câble de liaison
350-8506	Interface RS232 supplémentaire (1 interface d'origine) (sauf BJ160)
350-8526	Interface 20mA boucle de courant (sauf BJ160)
350-8508	Interface analogique 0...1V/0...10V (sauf BJ160)
350-8573	Interface Ethernet (sauf BJ160)
350-8588	Interface Ethernet connexion PC sans fil (sauf BJ160) Nouveauté
350-USB	Convertisseur RS232/USB



Accessoires pour Applications série XR-XT-XB

Référence	Désignation
350-8515	Kit pour la détermination de la masse volumique (solides+liquides) uniquement 0,1 mg
350-8556	Kit pour la détermination de la masse volumique (solides) uniquement 0,1 mg
350-7170	Support d'échantillon pour solides de densité > 1
350-7054	Corps en verre de 10cm ³ pour Kit référence 350-8515
350-8527	Crochet pour pesée sous la balance (uniquement XT-XB)
350-8527-1	Table de pesée sous socle en Inox 304L, 4 pieds réglables, 500x500mm, h= 750mm Nouveauté
350-8550	Bol pour pesée d'animaux (balances 0,01 g)
350-8551	Bol pour pesée d'animaux (balances 0,1 g et 1 g)
350-8581	Trappe complète d'évaporation avec adaptateur (XR uniquement) Nouveauté
350-8596	Adaptateur pour assembler la trappe d'évaporation (XR uniquement) Nouveauté



Câbles pour série XR-XT-XB-XM-490K et BJ160

Référence	Désignation
350-8559	Câble de liaison RJ45/25 broches mâle/imprimante (L=1,5m)
350-8558	Câble de liaison RJ45/25 broches femelle/PC (L=1,5m)
350-8557	Câble de liaison RJ45/9 broches femelle/PC (L=1,5m)
RJ45/DB9M	Câble de liaison RJ45/9 broches mâle/imprimante (L=1,5m) Nouveauté
RJ45/DB9F	Câble de liaison RJ45/9 broches femelle/PC (L=3m) Nouveauté
350-8525	Câble de liaison RJ45/RJ45 (L=0,75m)
350-8520	Câble de liaison RJ45/RJ45 (L=1,5m)
350-8521	Câble de liaison RJ45/RJ45 (L=3m)
350-8534	Câble de liaison pour comptage double (2 balances + 1 Smartbox) (sauf XM)

Divers accessoires série XR-XT-XB

Référence	Désignation
350-8532	Horloge avec date et heure (uniquement pour XB)
350-8514	Accumulateur interne (autonomie 2 heures)
350-8517	Cage de protection en verre type XT (uniquement pour balances XB à 0,1mg)
350-8518	Cage de protection en verre type XB (h=180 mm) pour balances à 0,1mg, 1mg et 10mg
350-8519	Cage de protection en verre type XB (h=260 mm) pour balances à 1mg et 10mg
350-8555	Dispositif mécanique antivol (câble en acier)
350-8536	Valise de transport (uniquement pour XT-XB)
350-4113	Housse de protection complète (uniquement pour XT-XB)
350-4107	Housse de nuit avec cage de verre
350-4097	Housse de nuit sans cage de verre (uniquement pour XT-XB)
320-4089	Bac de réception (uniquement pour XT-XB à 0,01 g) Nouveauté



Equipements spéciaux série XR-XT-XB

Référence	Désignation
320-7207-010ES	Affichage LCD (cristaux liquides) à commander en même temps que la balance (en remplacement de l'affichage standard fluorescent) (uniquement pour XT-XB) ³
350-8504	Second afficheur LED fluorescent (position libre, câble de 1,5 m) ²
350-8505	Second afficheur LED fluorescent (sur colonne) (uniquement pour XT-XB) ²
350-8516	Second afficheur LED fluorescent (fixation murale + câble de 3 m) ²
320-XXXX/002	Option IP65 pour série XB (0,01g, 0,1g et 1g) - Affichage LCD (cristaux liquides) ³
320-XXXX/004	Option IP65 pour série XB (0,01g, 0,1g et 1g) - Affichage LED (fluorescent)
320-XXXX/006	Option IP65 pour série XT (0,01g, 0,1g et 1g) - Affichage LCD (cristaux liquides) ³
320-XXXX/008	Option IP65 pour série XT (0,01g, 0,1g et 1g) - Affichage LED (fluorescent)
320-XXXX/005	SCS affichage LCD + horloge (uniquement pour série XB) ³
320-XXXX/007	SCS affichage LED + horloge (uniquement pour série XB)



² Connexion à la sortie de données RS232 (référence : 350-8506)
³ Uniquement avec option accumulateur référence 350-8514
 XXXX : numéro de modèle (exemple : 9506 pour XB3200D)